



Diseñada para trabajos con aguas limpias.
Especialmente recomendadas para Jardines y Areas Públicas.

AR-ELG-1



CODIGO	REFERENCIA	P.V.P.	UDS. CAJA
10000000	AR ELG-1	19,00 €	18

CARACTERISTICAS

- ▶ Fabricada en nylon 6.6 y fibra de vidrio al 30%
- ▶ Apertura manual interna a través del solenoide con ¼ de giro
- ▶ Rosca hembra bsp 1"
- ▶ Muelle y tornillos de acero inoxidable
- ▶ Solenoide bajo consumo 24 .v totalmente encapsulado
- ▶ Purgador para controlar golpes de ariete
- ▶ Presión máxima recomendada 10 at.
- ▶ El muelle de diafragma garantiza el cierre eficaz de la válvula y permite su instalación vertical u horizontal
- ▶ Apertura diafragma a 0,8 kg/cm.
- ▶ NUEVO DIAFRAGMA, MAS RESISTENTE Y MAS FIABLE

PERDIDA DE CARGA EN M.C.A.

AR-ELG 1"

CAUDAL m ³ /h	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pérdida Presión Kg/cm ²	0,10	0,16	0,23	0,33	0,44	0,56	0,70	0,82	0,96